

Caratteristica		Specifiche							
Linea	Modello	GD270							
3f. 400V	GD270	1R5-4-C2	2R2-4-C2	004-4-C2	5R5-4-C2	7R5-4-C2	011-4-C2	015-4-C2	018-4-C2
I nom.	carico ND (A)	3.7	5	9.5	13	17	25	32	38
Motore	carico ND (KW)	1.5	2.2	4	5.5	7.5	11	15	18.5
3f. 400V	GD270	022-4-C2	030-4-C3	037-4-C3	045-4-C3	055-4-C3	075-4-C3	090-4-C3	110-4-C3
I nom.	carico ND (A)	45	60	75	92	115	150	180	215
Motore	carico ND (KW)	22	30	37	45	55	75	90	110
3f. 400V	GD270	132-4-C3	160-4-C3	185-4-C3	200-4-C3	220-4-C3	250-4-C3	280-4-C3	315-4-C3
I nom.	carico ND (A)	250	305	330	380	425	460	530	600
Motore	carico ND (KW)	132	160	185	200	220	250	280	315
3f. 400V	GD270	355-4-C3	400-4-L3-C3	450-4-L3-C3	500-4-L3-C3				
I nom.	carico ND (A)	650	720	820	860				
Motore	carico ND (KW)	355	400	450	500				
Range di alimentazione		Classe 400V: 323-528Vca 50-60Hz.							
Fattore di sovraccarico		Carico normale: 110% per 60 sec. Verificare sul manuale le temperature massime di impiego ed i valori di frequenza PWM per raggiungere i valori di corrente indicati.							
Chopper di frenatura		Non presente							
Filtro EMC		Integrato compatibile con EN61800-3 C2 sui modelli con potenza fino a 22KW e C3 per i modelli da 30kW a 500kW. Induttanza di ingresso DC e di uscita integrata sulle versioni L3 (400/450/500kW)							

Classe di tensione	Potenza motore ND (KW)	Codice inverter	Dimensioni (mm)		
			W larghezza	H altezza	D profondità
400V trifase	1.5	GD270-1R5-4-C2	89	231	193
	2.2	GD270-2R2-4-C2			
	4	GD270-004-4-C2			
	5.5	GD270-5R5-4-C2	89	259	211.5
	7.5	GD270-7R5-4-C2			
	11	GD270-011-4-C2			
	15	GD270-015-4-C2	145	280	207
	18.5	GD270-018-4-C2			
	22	GD270-022-4-C2			
	30	GD270-030-4-C3	200	341	213
	37	GD270-037-4-C3			
	45	GD270-045-4-C3			
	55	GD270-055-4-C3	282	560	264
	75	GD270-075-4-C3			
	90	GD270-090-4-C3			
	110	GD270-110-4-C3	338	554	338
	132	GD270-132-4-C3			
	160	GD270-160-4-C3			
	185	GD270-185-4-C3	338	825	398
	200	GD270-200-4-C3			
	220	GD270-220-4-C3			
	250	GD270-250-4-C3	303	1108	477
	280	GD270-280-4-C3			
	315	GD270-315-4-C3			
	355	GD270-355-4-C3	330	1288	552
	400	GD270-400-4-L3*-C3			
	450	GD270-450-4-L3*-C3			
500	GD270-500-4-L3*-C3	330	*1398 versioni L1 senza induttanza di uscita	552	