

Panel PC Serie CTXN

exenta

Gamma 8" - 21.5" con processori Celeron e Core i5/i7



Caratteristiche comuni a tutti i modelli Serie CTXN - Fanless		
Versioni prodotto	Versioni con processore Celeron J4125 / J6412	Versioni con processore Intel Core di 8°, 10°, 11° e 12° generazione
Dimensioni schermo	8", 10" wide, 12" 4:3, 15" 4:3, 15.6" wide, 17" 4:3, 19" 4:3, 21.5" wide	
Touch screen	Resistivo 5 fili o capacitivo multitouch	
Memoria RAM	DDR4 fino a 16GB (standard 8GB)	DDR4 fino a 32GB (standard 8GB su i5 e 16GB su i7)
Storage	1xM.2 2242/2260/2280 SATA, 1x 2.5" SATA, 1xM.2 2280 NVME (storage di serie 256GB SSD)	
Slot di espansione	1* Mini PCIE full size per SIM 3G/4G/5G o half size per WiFi e Bluetooth (WiFi di serie)	
Ethernet	2* 10/100/1000 Mbps controller INTEL I225V (+ 2 porte opzionali)	
I/O	2* USB 3.0 + 4* USB 2.0	4* USB 3.0 + 2* USB2.0
	6 porte di comunicazione seriale + 1* 10 bit GPIO	
	Uscita video HDMI	
Alimentazione	DC 9-36V, connettore 4 pin tipo aviation a saldare. Alimentatore esterno incluso	
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente standard -10/60°C Umidità relativa 95% a 40°C.	
Caratteristiche meccaniche	Montaggio a pannello o su supporto VESA. Costruzione in alluminio	
Certificazioni	CE/FCC/ROHS/CCC	
Sistema operativo	Standard Windows 10 IOT Enterprise - Windows 10 Professional - Linux	
Protezione meccanica	Frontale IP65	

Caratteristiche specifiche					
Immagine indicativa	Codice	Dimensione schermo	Risoluzione	Dimensioni (mm)	Dimensioni incasso (mm)
	CTXN100-R/C	10" wide	1280*800	289.5*192.4*68	275*178
	CTXN120-R/C	12.1" 4:3	1024*768	318.8*245*65.5	303*229
	CTXN150-R/C	15" 4:3	1024*768	376.1*285.3*68.9	365*276
	CTXN170-R/C	17" 4:3	1280*1024	400.6*329.8*68.1	390*319
	CTXN190-R/C	19" 4:3	1280*1024	437.3*361.3*68.8	425*349
	CTXN156-R/C	15.6" wide	1920*1080	402.8*252*65	392*241
	CTXN215-R/C	21.5" wide	1920*1080	533.6*327,1*71	522*315

