

Caratteristica		Specifiche					
Linea	Modello	Azionamenti SV-DA180A					
1f. 230V	SV-DA180A-	E-2R8-S-2	E-6R0-S-2	C-2R8-S-2	C-6R0-S-2	N-2R8-S-2	N-6R0-S-2
I nom.	(A)	2.8	6.0	2.8	6.0	2.8	6.0
Motore	(KW)	0.1 / 0.2 / 0.4	0.75 / 1.0	0.1 / 0.2 / 0.4	0.75 / 1.0	0.1 / 0.2 / 0.4	0.75 / 1.0
Versioni		Analogica + treno impulsi + RS485		CANopen		EtherCAT	
Posizionatore		128 profili integrati o via RS485		Riferimento di posizione via Bus			
Range di alimentazione		220V monofase +/-15%					

Specifiche Servomotori IMS20B per DA180A								
Modello	Potenza nominale W	Corrente nominale A	Corrente massima A	Coppia nominale Nm	Coppia massima Nm	Velocità nominale RPM	Velocità massima RPM	Inerzia senza freno kgcm²
IMS20B-04L10B30C-2-***-AUL	100	0.98	3.9	0.32	1.12	3000	6000	0.031
IMS20B-06M20B30C-2-***-AUL	200	1.3	4.4	0.64	2.23	3000	6000	0.34
IMS20B-06M40B30C-2-***-AUL	400	2.6	8.6	1.27	4.44	3000	6000	0.59
IMS20B-08M75B30C-2-***-AUL	750	4.6	16.3	2.38	8.36	3000	6000	1.72
IMS20B-08M10C30C-2-***-AUL	1000	6.3	20.9	3.18	11.3	3000	6000	2.23
Tipo di trasduttore	Encoder magnetico assoluto multigiro 17bit o encoder ottico assoluto multigiro 23 bit							
Freno opzionale	Freno elettromagnetico 24Vdc							

Dimensioni

