

Caratteristica		Specifiche TMC7											
Linea	Modello	TMC7											
3f. 400V	TMC7 (C1)	4007	4015	4018	4022	4030	4037	4045	4055	4075	4090	4110	
I nom.	400% per 6 s.(A)	18	34	42	48	60	75	85	100	140	170	200	
uscita	400% per 20 s.(A)	17	30	36	40	49	65	73	96	120	142	165	
Motore	potenza tipica (KW)	7.5	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90	110	
Range di alimentazione		170-484Vca 45-66Hz											
Grado di protezione		IP20											
Temperatura ambiente		40°C											
Dimensioni (WxHxD) (mm)		98x203x165						145x215x193			202x240x214		
Peso (Kg)		2.4						4.3			6.8		

Caratteristica	Specifiche TMS11								Dimensioni e peso					
Modello	TMS11													
Range di alimentazione	Versioni 4: trifase 180-577Vca													
Grado di protezione	TMS11 4011-4075:IP20 / TMS11 4090-4750:IP00 (IP20 con kit protezioni)													
Tipo di connessione	Connessione a 3 fili				Connessione a 6 fili									
Corrente di avviamento	300%	350%	400%	500%	300%	350%	400%	500%						
Tempo di avviamento sec.	10	15	10	5	10	15	10	5						
Tempo di pausa fino a -x022B sec.	350	345	350	355	350	345	350	355						
Tempo di pausa da -x030B sec.	590	585	590	595	590	585	590	595						
Modello	Valori di corrente nominale (A) classe AC53b con by pass integrato								W	H	D	Peso (Kg)		
TMS11 4011B	24	20	19	16	36	30	29	24	152	336	233	4.8		
TMS11 4018B	42	34	34	31	63	51	51	47				4.9		
TMS11 4022B	52	41	39	34	78	62	59	51						
TMS11 4030B	64	62	60	53	96	93	90	80				5.5		
TMS11 4037B	69	69	69	64	104	104	104	96						
TMS11 4045B	105	86	84	76	158	129	126	114						
TMS11 4055B	115	107	104	95	173	161	156	143	216	495	245	12.7		
TMS11 4075B	135	129	126	115	203	194	189	173						
TMS11 4090B	184	143	139	127	276	215	209	191						
TMS11 4110B	200	170	165	150	300	255	248	225				15.5		
TMS11 4132B	229	194	187	170	344	291	281	255						
TMS11 4150B	250	244	230	202	375	366	345	303						
TMS11 4185B	352	285	277	257	528	428	415	386		523	19			
TMS11 4200B	397	322	311	288	596	484	466	433						
TMS11 4220B	410	410	410	400	615	615	615	600						
TMS11 4315B	550	526	505	462	825	789	758	694			447	618	310	51
TMS11 4355B	580	578	554	507	870	868	832	760						
TMS11 4500B	835	654	630	592	1253	981	945	888						
TMS11 4560B	940	736	708	663	1410	1104	1062	995						
TMS11 4630B	1070	950	905	834	1605	1425	1358	1251				62		
TMS11 4710B	1230	1154	1090	989	1845	1731	1635	1484				63		
TMS11 4750B	1250	1250	1250	1250	1875	1875	1875	1875				65		